



Fasce e anelli continui di poliestere

Polyester web slings and round slings

CARATTERISTICHE NORME PER UN CORRETTO UTILIZZO

SPECIFICATIONS - SAFETY INSTRUCTIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NASTRI DI POLIESTERE

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE POLYESTER SLINGS

The polyester fiber (PES) is a material with extraordinary formability, easily workable and appropriate to provide solutions in the case of special structural needs, thus allowing their application in many areas. The main technical features:

- Excellent elasticity, toughness and resiliency;
- High modulus of elasticity;
- Elongation at WLL in the range of 3%; elongation at the breakage in the range of 18%;
- Features unchanged wet or dry.

La fibra di poliestere (PES) è un materiale con straordinaria formabilità, facilmente lavorabile e adatto a fornire soluzioni in caso di particolari esigenze strutturali, permettendo quindi la loro applicazione in molti settori.

Le principali caratteristiche tecniche:

- Ottima elasticità, tenacità e resilienza;
- Elevato modulo di elasticità;
- Allungamento al carico massimo di lavoro 3% circa, allungamento a rottura 18% circa;
- Caratteristiche immutate allo stato asciutto e bagnato.

NORME DI RIFERIMENTO

STANDARDS

Web slings are manufactured according to EN 1492-1 while round slings are in accordance with EN 1492-2.

According to Machinery Directive 2006/42/EC, the polyester sling is encoded with the CE mark.

I riferimenti Europei per la costruzione delle brache di poliestere sono indicati nelle norme armonizzate EN 1492-1 (brache piatte con asole) e EN 1492-2 (anelli continui). In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, la braca di poliestere viene contrassegnata con il marchio CE.

PORTATA

WORKING LOAD LIMIT

The working load limit of a sling changes according to the type of lift is determined on the basis of the modal factor, as shown on page 262.

It is prohibited to perform lifting with angle β above 60° (figure 1).

La portata, o carico massimo di una braca varia in funzione della tipologia di sollevamento e viene determinata in base al fattore modale, come illustrato a pag. 262. È proibito effettuare sollevamenti con angolo superiore a 60° (Figura 1).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

SAFETY INSTRUCTIONS

European standards have established specific colours to identify unambiguously the WLL of the round slings and web slings (figure 2). When the eyes of a web sling is inserted into the hook of the crane, the angle must not exceed 20°, because the sewing could tear (Figure 3). The approximate formula provides that the length of the eye of the loaded sling corresponds max to the width of the hook multiplied 3,5 times: $L = b \times 3,5$.

An important aspect to which we must pay careful attention are the sharp edges. For this reason, the radius of the angle r must always be larger than the thickness d of the sling (figure 4).

If this is not possible, the slings of polyester must be equipped with appropriate protections. The polyester slings can be used in temperatures between -40 °C and +100 °C (figure 5).

If they are being used in connection with chemicals, it is absolutely necessary to contact the manufacturer to ensure compatibility.

Le norme Europee hanno stabilito dei colori specifici per identificare in modo inequivocabile la portata degli anelli continui e delle fasce per sollevamento (Figura 2). Quando l'asola di una fascia viene inserita nel gancio della gru, l'angolo non deve superare 20°, poiché la cucitura potrebbe strapparsi (Figura 3).

La formula approssimativa prevede che la lunghezza dell'asola sottocarico corrisponda max alla larghezza del gancio moltiplicata 3,5 volte: $L = b \times 3,5$. Un aspetto importante a cui bisogna prestare molta attenzione sono gli spigoli vivi. Per questo motivo, il raggio dell'angolo r deve essere sempre maggiore dello spessore d della braca di sollevamento (Figura 4). Se questo non fosse possibile, le brache di poliestere devono obbligatoriamente essere dotate di opportune protezioni. Le brache di poliestere possono essere utilizzate in presenza di temperature comprese tra -40 °C e +100 °C (Figura 5). In presenza di prodotti chimici, è assolutamente necessario contattare il produttore per verificare la compatibilità.




Fig. 1

Colore Colour	Portata WLL
Viola/Violet	1,0 t
Verde/Green	2,0 t
Giallo/Yellow	3,0 t
Grigio/Grey	4,0 t
Rosso/Red	5,0 t
Marrone/Brown	6,0 t
Blu/Blue	8,0 t
Arancio/Orange	10,0 t

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



MARCATURA MARKING

Each sling must bear the following indications:

- Identification of the manufacturer;
- Material of the belt (abbr. Polyester: PES);
- Nominal length in meters;
- Maximum working load;
- Code of traceability;
- CE marking;
- The reference standards.

These information are reported in a readable and lasting way through a label in tear-proof material sewn on the sling.

Ogni braca deve riportare le seguenti indicazioni:

- Identificazione del costruttore;
- Materiale del nastro (abbr. Poliestere: PES);
- Lunghezza nominale in metri;
- Carico massimo di esercizio;
- Codice di rintracciabilità;
- Marcatura CE;
- Le norme di riferimento.

Tali informazioni sono riportate in modo leggibile e duraturo, tramite un'etichetta in materiale antistrappo cucita all'interno di una delle due asole o sulla guaina dell'anello.



CONSIGLI D'USO WAY OF USE AND HANDLING

- Always inspect the sling before use, checking the data and the instructions for use on the label.
- Never use slings damaged even partially.
- Avoid contact with sharp surfaces or abrasive: in this case, use appropriate protections or edging.
- Check that the eyes of the web sling or the round sling are not hooked to surfaces that can cause damage.
- Do not shorten the slings with knots, since the working load would decrease dramatically.
- Do not crush the slings under the load and do not try to slip off the sling if the load lays on the web.
- Not to scrape the sling on the ground during transport.
- Keep slings clean using cold water and then hang them to dry.
- The polyester decomposes in the sulphuric acid.
- Place the load so that it cannot overturn or fall during the lift. Then place the sling so that the center of gravity is directly above the load.
- When slings are used as a basket and work as a couple it is recommended to use a lifting beam to hold the legs in a vertical position.

- Verificare sempre l'integrità della braca prima di ogni utilizzo, controllando i dati e le istruzioni d'uso riportate sull'etichetta.
- Non utilizzare mai brache danneggiate anche parzialmente.
- Evitare il contatto con superfici taglienti o abrasive: in questo caso utilizzare opportune protezioni o paraspigoli.
- Verificare che l'asola della fascia o l'anello di poliestere non vengano agganciati a superfici che possano danneggiarli.
- Non accorciare le brache annodandole, poiché la portata diminuirebbe enormemente.
- Non schiacciare le brache sotto il carico ne cercare di sfilarle se lo stesso appoggia sul nastro.
- Non strisciare la braca sul terreno durante il trasporto.
- Conservare le brache pulite utilizzando acqua fredda e poi appendere perché si possano asciugare.
- Il poliestere si disintegra nell'acido solforico.
- Posizionare il carico in modo che non possa rovesciarsi o cadere durante il sollevamento. Posizionare quindi la braca in modo che il baricentro sia direttamente sopra il carico e quest'ultimo sia bilanciato.
- Quando le brache si utilizzano ad U e lavorano in coppia si raccomanda l'uso di un bilancino per mantenere i bracci in posizione verticale.

RESISTENZA DELLE FIBRE AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE INFORMATION

Materiale Material	Acidi Acids	Alcali Alkalies	Eteri Ethers	Aldeidi Aldehyds	Alcool Alcohol	Oli Oils	Solventi organici Organic solvents	Acqua di mare Sea water
Poliestere Polyester	SI / YES*	NO	NO	NO	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Poliammide Polyamide	NO	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Poliethilene Polyethylene	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES

* Il poliestere si disintegra nell'acido solforico concentrato.

* Polyester decomposes when subject to concentrated sulfuric acid.

VERIFICHE PERIODICHE PERIODIC CHECKS

The slings must be carefully inspected at the latest every three months by a security officer, they should always be checked before being used.

The web slings can no longer be used in the presence of cuts, deformations or signs of deterioration, softening or stiffening of the belt or loss of flexibility.

In the case of round slings discard the sling when the outside sleeve is damaged.

Le brache devono essere ispezionate attentamente al più tardi ogni tre mesi da un responsabile della sicurezza, fermo restando che vanno sempre controllate prima di essere utilizzate.

Le brache non possono più essere utilizzate quando presentano tagli, anche di piccole dimensioni, deformazioni o segni di deterioramento, rammollimento o irrigidimento del nastro, o perdita di flessibilità. Nel caso di anelli continui, scartare la braca non appena si lacera la guaina esterna.



Fasce e anelli continui di poliestere

Polyester web slings and round slings

PORTATA DELLE BRACHE DI POLIESTERE

WLL CAPACITY TABLE FOR WEBBING AND ROUND SLINGS

PORTATA DELLE IMBRAGATURE

LOAD CAPACITIES

Colori secondo EN1492-1/2 Colours according to EN1492-1/2	Portata di 1 fascia o anello continuo WLL with 1 webbing sling or round sling					Portata di 2 fasce o anelli continuo WLL with 2 webbing slings or round slings					
	0°-7°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°
Fattore di carico Load factor	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8
1	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8
2	2	1,6	4	2,8	2	1,4	1	2,8	2	2,24	1,6
3	3	2,4	6	4,2	3	2,1	1,5	4,2	3	3,36	2,4
4	4	3,2	8	5,6	4	2,8	2	5,6	4	4,48	3,2
5	5	4	10	7	5	3,5	2,5	7	5	5,6	4
6	6	4,8	12	8,4	6	4,2	3	8,4	5	6,72	4,8
8	8	6,4	16	11,2	8	5,6	4	11,2	8	8,96	5,4
10	10	8	20	14	10	7	5	14	10	11,2	8
12	12	9,6	24	16,8	12	8,4	6	16,8	12	13,44	9,6
15	15	12	30	21	15	10,5	7,5	21	15	16,8	12
20	20	16	40	28	20	14	10	28	20	22,4	16
25	25	20	50	35	25	17,5	12,5	35	25	28	20
30	30	24	60	42	30	21	15	42	30	33,6	24
40	40	32	80	56	40	28	20	56	40	44,8	32
50	50	40	100	70	50	35	25	70	50	56	40
60	60	48	120	84	60	42	30	84	60	67,2	48
70	70	56	140	98	70	49	35	98	70	78,4	56
80	80	64	160	112	80	56	40	112	80	89,6	64
90	90	72	180	126	90	63	45	126	90	100,8	72
100	100	80	200	140	100	70	50	140	100	112	80
110	110	88	220	154	110	77	55	154	110	123,2	88
115	115	92	230	161	115	80,5	57,5	161	115	128,8	92

• Le portate indicate si riferiscono a carichi simmetrici e bracci di uguale lunghezza.

• WLL is based on symmetrical load and legs of equal length.



Fasce e anelli continui di poliestere

Polyester web slings and round slings

FASCE DI POLIESTERE A DOPPIO STRATO TIPO FPD

POLYESTER 2 LAYERS
WEB SLINGS FPD TYPE

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

The FPD web slings are made of 2 layers of polyester (PES) and are available in 3 versions:

FPD with eyes

FPDR with triangles gr. 8 (male)

FPDS with triangles gr. 8 (male/female)

Le fasce FPD sono realizzate in 2 strati di poliestere (PES) e sono disponibili in 3 versioni:

FPD con asole;

FPDR con triangoli gr 8 (maschi);

FPDS con triangoli gr 8 (maschio/femmina).

FEATURE

- Specific weight: 1,38 g/cm³
- Elongation at full load: 3 - 4 %
- Recovery from elongation of the 3%: 90 - 100%
- Breaking elongation: 12 - 18 %
- Temperature of use: - 40°C / + 100 °C
- Moisture absorption: < 0,5 %

STANDARDS

FPD, FPDR and FPDS slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC.

Each sling is encoded with the CE mark.

CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1,38 g/cm³
- Allungamento a pieno carico: 3 - 4 %
- Recupero da allungamento del 3%: 90 - 100%
- Allungamento a rottura: 12 - 18 %
- Temperatura di impiego: - 40 °C / + 100 °C
- Assorbimento umidità: < 0,5 %

NORME


Le brache FPD, FPDR e FPDS sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo FPD


FPD type

Doppio strato
EN1492-1
Coefficiente di sicurezza: 7:1

2 layers
EN1492-1
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour	Portata WLL	Larghezza nastro Webbing width	Larghezza asola Eye width	Larghezza asola Eye length	Lunghezza minima L ca. Minimum length L	Peso 1° metro Weight 1 st meter	Peso metro successivo Weight each meter extra
FPD050		1	50	30	250	0,5	0,25	0,2
FPD060		2	60	35	250	1	0,44	0,3
FPD090		3	90	50	300	1	0,71	0,5
FPD120		4	120	65	400	1,5	0,95	0,7
FPD150		5	150	80	400	1,5	1,2	0,9
FPD180		6	180	95	500	2	1,8	1,2
FPD240		8	240	125	500	3	2,3	1,5
FPD300		10	300	155	600	3	2,8	2





Fasce di poliestere

Polyester web slings

FASCE DI POLIESTERE

A DOPPIO STRATO TIPO FPDR - TIPO FPDS

con terminali metallici

POLYESTER 2 LAYERS WEB SLINGS FPDR - FPDS TYPE
with triangles

Tipo FPDR - FPDS

FPDR - FPDS type

Tipo FPDR
Doppio strato
con 2 terminali DTR

Tipo FPDS
Doppio strato
con 1 terminale DTR
e 1 terminale DSTR

FPDR Type
2 layer
with 2 DTR triangles
FPDS Type
2 layer
with 1 DTR and 1 DSTR triangle

Tipo Type	Tipo Type	Colore Colour	Portata WLL	Larghezza nastro Webbing width	Peso 1° metro Weight 1st meter		Peso 1° metro Weight 1st meter	Peso metro successivo Weight each meter extra
					FPDR	FPDS		
FPDR050	FPDS050		t	mm	0,6	0,8	0,2	
FPDR060	FPDS060		1	50	1,4	1,8	0,3	
FPDR090	FPDS090		2	60	2,8	3,6	0,5	
FPDR120	FPDS120		3	90	3,9	5,4	0,7	
FPDR150	FPDS150		4	120	5,2	7,9	0,9	
FPDR180	FPDS180		5	150	7,3	9,6	1,2	
FPDR240	FPDS240		6	180	13	17,5	1,5	
FPDR300	FPDS300		8	240	19,7	25	2	
			10	300				



- Tipo FPDR (con triangoli maschi)
- FPDR type (with male triangles)



- Tipo FPDS (con triangoli maschio / femmina)
- FPDS type (with male / female triangles)





Terminali metallici DTR - DSTR


DTR - DSTR triangles

Tipo Type	Tipo Type	Portata WLL	Larghezza nastro Webbing width	Dimensioni Dimensions							Peso Weight	Peso Weight	
				S mm	D mm	D1 mm	E mm	H mm	H1 mm	P mm	Q mm		
DTR	DSTR	t										DTR Kg	DSTR Kg
DTR010	DSTR010	1	50	45	50	70	60	100	25	12	0,2	0,4	
DTR020	DSTR020	2	60	30	40	100	80	146	40	16	0,5	1	
DTR030	DSTR030	3	90-100	60	70	146	120	205	55	20	1,1	2	
DTR040	DSTR040	4	120	60	80	179	130	218	55	23	1,6	3,1	
DTR050	DSTR050	5	150	90	90	222	180	300	80	26	2,2	5	
DTR060	DSTR060	6	180	90	90	262	180	284	80	28	3	5,4	
DTR080	DSTR080	8	240	100	120	344	200	332	90	32	5,8	10,2	
DTR100	DSTR100	10	300	100	120	400	250	385	100	35	7,9	13,8	

Tipo DTR DTR Type



Tipo DSTR DSTR Type





Fasce di poliestere

Polyester web slings

FASCE DI POLIESTERE A 4 STRATI TIPO FPQ

POLYESTER 4 LAYERS
WEB SLINGS FPQ TYPE

FASCE DI POLIESTERE A 4 STRATI TIPO FPQ

POLYESTER 4 LAYER WEB SLINGS FPQ TYPE

The FPQ slings are made with 4 layers of polyester (PES) and available with WLL from 2t to 40t (straight load).

STANDARDS

The FPQ slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each sling is encoded with the CE mark.


Le brache FPQ sono realizzate in 4 strati di poliestere (PES) e sono disponibili con portate da 2t a 40t (tiro diretto).

NORME

Le brache a 4 strati FPQ sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

4 strati
Coefficiente di sicurezza: 7:1

4 layer
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Portata WLL					Larghezza nastro Webbing width	Larghezza asola Eye width	Lunghezza asola Eye length	Peso 4 metri Weight 4 metres	Peso metro successivo Weight each meter extra
	t	t	t	0° - 45°	45° - 60°					
FPQ060	4	3,2	8	5,6	4	60	40	250	2,9	0,7
FPQ090	6	4,8	12	8,4	6	90	50	300	4,6	1,1
FPQ120	8	6,4	16	11,2	8	120	60	400	6,3	1,5
FPQ150	10	8	20	14	10	150	80	650	7,7	1,9
FPQ180	12	9,6	24	16,8	12	180	95	700	10,1	2,4
FPQ240	16	12,8	32	22,4	16	240	125	850	12,4	3
FPQ300	20	16	40	28	20	300	160	1100	16,3	3,9
FPQ300S	25	20	50	35	25	300	160	1200	19,6	4,7
FPQ500	30	24	60	42	30	500	260	1500	26,5	6,4
FPQ600	40	32	80	56	40	600	310	1500	41	9,8





Fasce di poliestere

Polyester web slings

FASCE DI POLIESTERE BIANCHE A STRATO SEMPLICE TIPO FPS

POLYESTER WHITE WEB SLINGS
SINGLE LAYER FPS TYPE

FASCE BIANCHE DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE TIPO FPS

POLYESTER SINGLE LAYER WEB SLINGS WHITE COLOUR FPS TYPE

The FPS slings are made of a high quality white colour polyester.

STANDARDS

The FPS white slings comply with Machine Directive 2006/42/EC.

Each sling is encoded with the CE mark.

Le fasce FPS sono realizzate in poliestere (PES) di alta qualità di colore bianco.


NORME

Le brache piatte bianche FPS sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Ogni braca riporta la marcatura CE.

A strato semplice
Coefficiente di sicurezza: 7:1

Single layer
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Portata WLL				Larghezza nastro Webbing width
	0° - 45° t	45° - 60° t	B		
FPS025	0,2	0,16	0,4	0,28	25
FPS035	0,3	0,24	0,6	0,42	35
FPS050	0,5	0,4	1	0,7	50
FPS060	1	0,8	2	1,4	60
FPS075	1,15	0,9	2,3	1,6	75
FPS100	1,50	1,2	3	2,1	100





Fasce di poliestere

Polyester web slings

ANELLI PIATTI DI POLIESTERE

TIPO TZCC e TZC

POLYESTER FLAT ENDLESS SLINGS
TZCC and TZC TYPE

ANELLI PIATTI COLORATI DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE TIPO TZCC

POLYESTER SINGLE LAYER COLOURED ENDLESS WEB SLINGS TZCC TYPE

TZCC flat endless rings are made of high quality polyester.

STANDARDS


TZCC comply with Machine Directive 2006/42/EC and European Standard EN 1492-1.

Each sling is encoded with the CE mark.

Gli anelli piatti TZCC sono realizzati con poliestere di alta qualità.

NORME

Gli anelli colorati di poliestere TZCC sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme europee EN 1492-1.
Ogni anello riporta la marcatura CE.



Tipo Type	Colore Colour	Portata WLL					Larghezza nastro Web width	Peso L 1m Weight 1m	Peso L 0,5 m succ Weight 0,5 m extra m
		t	t	t	0° - 45°	45° - 60°			
TZCC050	1	0,8	2	1,4	1	50	0,25	0,1	
TZCC060	2	1,6	4	2,8	2	60	0,38	0,17	
TZCC090	3	2,4	6	4,2	3	90	0,6	0,26	
TZCC120	4	3,2	8	5,6	4	120	0,82	0,35	
TZCC150	5	4	10	7	5	150	1,06	0,45	
TZCC180	6	4,8	12	8,4	6	180	1,45	0,58	
TZCC240	8	6,4	16	11,2	8	240	1,84	0,72	
TZCC300	10	8	20	14	10	300	2,47	0,95	

ANELLI PIATTI BIANCHI DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE TIPO TZC

POLYESTER SINGLE LAYER WHITE ENDLESS WEB SLINGS TZC TYPE

Flat polyester slings designed and manufactured for limited lifting cycles, intended for packaging, handling, and transport in the steel sector (CMTS), to be removed from service at the end of the first unloading operation at the customer.

STANDARDS

Comply with Machine Directive 2006/42/CE and UNI 11779. Each sling is encoded with the description "CMTS - flat polyester sling, for packaging, handling and transport in the steel sector" and the CE mark.


Safety factor 7.

Brache piatte di poliestere progettate e fabbricate per cicli di sollevamento limitati, destinate al confezionamento, movimentazione, e trasporto nel settore siderurgico (CMTS), da rimuovere dal servizio al termine della prima operazione di scarico del materiale presso il cliente.

NORME

Conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma UNI 11779. Ogni anello riporta la descrizione "CMTS- braca piatta di poliestere, per confezionamento, movimentazione e trasporto nel settore siderurgico" e la marcatura CE.

Coefficiente di sicurezza 7.



Tipo Type	Portata WLL					Larghezza nastro Web width	Peso L 1m Weight 1m	Peso L 0,5 m succ Weight 0,5 m extra m
	t	t	t	0° - 45°	45° - 60°			
TZC025	0,4	0,32	0,8	0,56	0,4	25	0,10	0,03
TZC035	0,8	0,64	1,6	1,12	0,8	35	0,15	0,05
TZC050	1,5	1,2	3	2,1	1,5	50	0,25	0,1
TZC060	2,1	1,68	4,2	2,9	2,1	60	0,38	0,17



Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE

TIPO TZE - TLX - TEX

POLYESTER ROUND SLINGS
TZE - TLX - TEX TYPE

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

The TZE and TLX round slings are made using exclusively polyester fibers, both for the internal filaments wound a skein and for the outer sleeve.

The loading inner fiber is never in contact with the load, and the round sling can be used until the wear of the sleeve does not highlight the internal fibers.

The TEX round slings are made inside by polyester filaments and outside by a sleeve made of a material with higher resistance to abrasion compared to polyester.

The round slings are available in 3 versions:

TZE with WLL from 1 t to 10 t, with outer standard sleeve for normal applications;

TLX with WLL from 1 t to 300 t, with outer compact sleeve;

TEX with WLL from 12 t to 120 t, with outer heavy sleeve against abrasion.

- Specific weight:	1,38 g/cm ³
- Elongation at full load:	3 - 4 %
- Recovery from elongation of the 3%:	90 - 100%
- Breaking elongation	12 - 18 %
- Temperature of use:	- 40°C / + 100°C
- Moisture Absorption:	< 0,5 %

STANDARDS

The TZE, TLX and TEX round slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC.

Each round sling is encoded with the CE mark.

Gli anelli continui TZE e TLX sono realizzati utilizzando esclusivamente fibre di poliestere, sia per i filamenti interni avvolti a matassa che per la guaina esterna che li racchiude.

L'elemento portante costituito dalla fibra interna non viene mai a contatto con il carico, e l'anello può essere utilizzato fino a quando l'usura della guaina non mette in evidenza le fibre interne.

Gli anelli continui TEX sono costituiti all'interno da filamenti di poliestere e all'esterno da una guaina realizzata con materiale avente una resistenza all'abrasione superiore al poliestere.

Gli anelli continui di poliestere sono disponibili in tre versioni:

TZE con portate da 1 t a 10 t, con guaina esterna standard, per applicazioni normali;

TLX con portate da 1 t a 300 t, con guaina esterna compatta;

TEX con portate da 12 t a 120 t, con guaina esterna pesante contro l'abrasione.

- Peso specifico:	1,38 g/cm ³
- Allungamento a pieno carico:	3 - 4 %
- Recupero da allungamento del 3%:	90 - 100 %
- Allungamento a rottura:	12 - 18 %
- Temperatura di impiego:	- 40°C / + 100°C
- Assorbimento umidità:	< 0,5 %

NORME


Gli anelli continui TZE, TLX e TEX sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni anello riporta la marcatura CE.



RESISTENZA DELLA GUAINA ALL'ABRASIONE

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTANCE AGAINST ABRASION



- Risultato ottenuto facendo scorrere i diversi tipi di guaina su una base esagonale, creando un angolo di 90°, con un peso di 2 kg.

- Result obtained by sliding the different types of sleeve on a hexagonal base, creating an angle of 90° with a weight of 2 kg.



Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

**ANELLI CONTINUI
DI POLIESTERE TIPO TZE**
portate da 1 t a 10 t

POLYESTER ROUND SLINGS
TZE TYPE
WLL from 1 to 10 t

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

Round slings with good quality sleeve, for standard application.

RANGE

Tze round slings are available with WLL from 1 t to 10 t.

STANDARDS

TZE round slings comply with Machine Directive 2006/42/EC.

Each round sling is encoded with the CE mark.

Anelli continui di poliestere estremamente flessibili con guaina esterna di buona qualità, per applicazioni normali.

PORTATE

Gli anelli continui TZE sono disponibili con portate da 1 t a 10 t.

NORME

Gli anelli continui TZE sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TZE


TZE type

EN 1492-2

Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2

Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour	0°-7°	7°-45°	45°-60°	Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina esterna Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m	Lunghezza minima L Minimum length L
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1				
Portata (t) WLL (t)					mm	mm	Kg	m
TZE01		1	2	1,4	1	12	47	0,2
TZE02		2	4	2,8	2	18	48	0,35
TZE03		3	6	4,2	3	20	54	0,5
TZE04		4	8	5,6	4	22	70	0,65
TZE05		5	10	7	5	28	72	0,8
TZE06		6	12	8,4	5	30	74	1
TZE08		8	16	11,2	8	32	90	1,35
TZE10		10	20	14	10	35	91	1,65





Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

TLX is made with an outer sleeve with higher resistance to abrasion properties compared to normal round slings. In addition, the compact structure and stable of the sleeve favors a better adhesion of the round sling to the hook of the crane and the load to be lifted.

RANGE

TLX round slings are available up to 300 t WLL.

STANDARDS

The TLX round slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each round sling is encoded with the CE mark

TLX è realizzato con una guaina esterna avente caratteristiche di resistenza all'abrasione superiori rispetto agli anelli continui normali. Inoltre la struttura compatta e stabile della guaina favorisce una migliore adesione dell'anello al gancio della gru e al carico da sollevare.

PORATE

Gli anelli continui TLX sono prodotti con portate fino a 300 t in tiro diretto.

NORME

Gli anelli continui TLX sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TLX


TLX type

EN 1492-2

Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2

Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour		0°-7°	7°-45°	45°-60°	Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m
			1	2	1,4			
TLX010		1	2	1,4	1	12	41	0,3
TLX020		2	4	2,8	2	18	50	0,5
TLX030		3	6	4,2	3	20	54	0,6
TLX040		4	8	5,6	4	22	68	0,8
TLX050		5	10	7	5	28	76	1
TLX060		6	12	8,4	5	30	80	1,2
TLX080		8	16	11,2	8	32	90	1,6
TLX100		10	20	14	10	35	96	1,9
TLX120		12	24	16,8	12	39	110	2,6
TLX150		15	30	21	15	46	110	3,4
TLX200		20	40	28	20	52	132	4,4
TLX250		25	50	35	25	60	132	5,6
TLX300		30	60	42	30	65	160	6,2
TLX350		35	70	49	35	67	160	7,3
TLX400		40	80	56	40	73	160	8
TLX500		50	100	70	50	86	180	11,5
TLX600		60	120	84	60	95	220	13,8
TLX700		70	140	98	70	101	220	15,7
TLX800		80	160	112	80	108	320	18,2
TLX900		90	180	126	90	116	320	20,2
TLX1000		100	200	140	100	123	320	22,3
TLX1200		120	240	168	120	150	320	32



Disponibili su richiesta
con portate fino a 300 t.

Available on demand
up to 300 t WLL.



Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE

CON GUAINA MOLTO PESANTE TIPO TEX

portate da 12 t a 120 t

POLYESTER ROUND SLINGS
WITH HEAVY SLEEVE TEX TYPE
WLL from 12 to 120 t

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The TEX round slings are made inside by polyester filaments and outside by a high resistance to abrasion sleeve, up to five times higher than the standard polyester round slings

RANGE

The TEX round slings are available with WLL from 12 t to 120 t.

STANDARDS

The TEX round slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each round sling is encoded with the CE mark.

Gli anelli continui TEX sono costituiti all'interno da filamenti di poliestere e all'esterno da una guaina realizzata con materiale avente alta resistenza all'abrasione, fino a cinque volte superiore rispetto agli anelli di poliestere standard in commercio.

PORTATE

Gli anelli continui TEX sono disponibili con portate fino da 12 t a 120 t.

NORME

Gli anelli continui TEX sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TEX


TEX type

EN 1492-2

Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2

Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour		0°-7°	7°-45°	45°-60°	Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m	
			1	2	1,4				
TEX120			12	24	16,8	12	39	110	2,8
TEX150			15	30	21	15	46	110	3,6
TEX200			20	40	28	20	52	135	4,5
TEX250			25	50	35	25	60	135	5,8
TEX300			30	60	42	30	65	160	6,3
TEX350			35	70	49	35	67	160	7,4
TEX400			40	80	56	40	73	160	8,2
TEX500			50	100	70	50	86	180	10,7
TEX600			60	120	84	60	95	220	12,9
TEX700			70	140	98	70	101	220	14,8
TEX800			80	160	112	80	108	300	18,4
TEX900			90	180	126	90	116	300	20,5
TEX1000			100	200	140	100	123	300	22,5
TEX1200			120	240	168	120	140	300	26





Anelli continui HMPE

Round slings

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

HMPE is a high resistance polyethylene yarn able to offer the maximum strength with the lowest possible weight. HMPE round slings are available up to 400 t WLL in straight pull and are strongly recommended for repetitive and difficult lifts, thanks to the limited weight and easiness in handling. For example a 20 ton round sling, length 10m, made with HMPE fiber weighs approx 18 kg, while the correspondent polyester slings weigh about 45 Kg and the wire rope slings about 80 Kg.

- Extremely low weight
- Extremely flexible and soft, easy to handle
- Extremely small diameter, 2,5 times smaller than regular polyester round slings
- Extremely low elongation
- Extremely high abrasion resistance
- Extremely high cut resistance
- Extremely high resistance to UV exposure
- Good resistance to chemicals
- Does not absorb water
- Extremely high life cycle compared to polyester slings
- No rust corrosion like on steel wire ropes

HMPE è una fibra di polietilene ad alta resistenza in grado di offrire la massima resistenza con il minor peso possibile.

Gli anelli continui realizzati con fibra HMPE possono essere realizzati fino a 400 tonnellate di portata in tiro diretto e sono indicati per sollevamenti ripetitivi e impegnativi, grazie al peso ridottissimo e alla praticità nella movimentazione. Indicativamente un anello continuo da 20 ton, lungo 10 m, pesa circa 18 Kg mentre le imbragature equivalenti di poliestere pesano circa 45 Kg e quelli in fune di acciaio circa 80 Kg.

- Peso ridottissimo
- Estremamente soffici e flessibili, facili da maneggiare
- Diametro anima ridottissimo, 2,5 volte più piccolo rispetto agli anelli di poliestere
- Bassissimo allungamento a pieno carico
- Altissima resistenza all'abrasione pesante
- Altissima resistenza al taglio
- Elevatissima resistenza ai raggi ultravioletti
- Ottima resistenza agli acidi
- Non assorbe umidità
- Cicli di vita molto superiori alle imbragature di poliestere
- Nessuna corrosione come invece avviene con le imbragature di fune o catena

CARATTERISTICHE FISICHE

PHYSICAL CHARACTERISTICS

- Specific weight: 0,97 g/ cm³

Elongation at full load: 0,5%

alkalis, and micro-organisms

- Peso specifico: 0,97 g/cm³

Allungamento a pieno carico: ca 0,5%

-50°C / 60°C

%

chimici: Buona resistenza agli acidi, alcali e micro





Anelli continui

Round slings

HMPE

ANELLI CONTINUI TIPO ULEX

anti abrasione

portate da 5 t a 400 t

ROUND SLINGS ULEX TYPE

abrasion resistant

WLL from 5 t to 400 t

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Round slings with good balance between flexibility, lightness, abrasion resistance and price.

Specification:

- Construction: core 100% HMPE; sleeve hybrid polyester cordura
- 3-5 times more abrasion resistance as polyester sleeve
- 8-10 times lighter than steel, 2-3 times lighter than polyester
- Light and flexible
- Very low elongation
- Good price/performance balance



Anelli continui con buon rapporto tra flessibilità, leggerezza, resistenza all'abrasione e prezzo.

Caratteristiche:

- Costruzione: anima 100% HMPE (polietilene ad alta resistenza); guaina di poliestere-cordura
- Resistenza all'abrasione 3-5 volte superiore al poliestere
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle corrispondenti brache di acciaio e 2-3 volte più leggeri dei corrispondenti anelli di poliestere.
- Leggeri e flessibili
- Basso coefficiente di allungamento
- Ottimo rapporto qualità / prezzo

TIPO ULEX

ULEX TYPE

Tipo Type						Diametro animma Core diameter	Larghezza guaina Ssleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L = 3 m Round sling weight working length L = 3 m	Peso mt addizionale Weight additional mt
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1					
Portata (t) WLL (t)									
ULEX 050	5	10	7	5	19	70	1,7	0,5	
ULEX 100	10	20	14	10	27	76	2,7	0,9	
ULEX 150	15	30	21	15	33	90	4	1,4	
ULEX 200	20	40	28	20	37	90	4,6	1,5	
ULEX 250	25	50	35	25	42	110	5,7	1,8	
ULEX 300	30	60	42	30	48	110	7	2,3	
ULEX 350	35	70	49	35	51	135	8	2,7	
ULEX 400	40	80	56	40	53	135	8,6	3	
ULEX 500	50	100	70	50	60	160	11	3,7	
ULEX 600	60	120	84	60	70	180	14,4	4,8	
ULEX 700	70	140	98	70	76	180	16,6	5,4	
ULEX 800	80	160	112	80	81	220	19	6,3	
ULEX 900	90	180	126	90	86	220	21	6,7	
ULEX 1000	100	200	140	100	92	220	23,6	8	

• Portate superiori a richiesta.

• Coefficiente di sicurezza 7.

• Higher capacities upon demand.

• Safety factor 7.





Anelli continui

Round slings

HMPE

ANELLI CONTINUI TIPO EXHL

anti abrasione

portate da 3 t a 10 t

ROUND SLINGS EXHL TYPE

abrasion resistant

WLL from 3 t to 10 t

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Round slings with good balance between flexibility and abrasion resistancy.

Specification:

- Construction: 100% HMPE
- Good resistance to abrasion
- 8-10 times lighter than steel, 2-3 times lighter than polyester
- Very low elongation
- High resistance to UV exposure
- Does not absorb water
- Excellent resistance to chemicals (consult our technical office)

Anelli continui con buon equilibrio tra flessibilità e resistenza all'abrasione.

Caratteristiche:

- Costruzione 100% HMPE (polietilene ad alta resistenza)
- Buona resistenza all'abrasione
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle corrispondenti brache di acciaio e 2-3 volte più leggeri dei corrispondenti anelli di poliestere.
- Basso coefficiente di allungamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Assorbimento umidità 0%
- Buona resistenza agli acidi (consultare ns ufficio tecnico)

TIPO EXHL

EXHL TYPE

Tipo Type		0°-7°	7°-45°	45°-60°	Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina Sleeve width	Peso anello con lunghezza utile circa 3m Round sling weight working length approx 3 m	Peso mt approssimativo addizionale Approx weight additional mt
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1	mm	mm	kg	Kg/m
EXHL 030	3	6	4,2	3	15	35	1,7	0,55
EXHL 040	4	8	5,6	4	17	38	1,8	0,6
EXHL 050	5	10	7	5	18	40	1,9	0,65
EXHL 060	6	12	8,4	6	19	41	2,1	0,7
								0,8
								0,9





Anelli continui HMPE

Round slings

ANELLI CONTINUI TIPO ULTF

anti abrasione
portate da 5 t a 400 t

ROUND SLINGS ULTF TYPE
abrasion resistant
WLL from 5 t to 400 t

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Round slings light and flexible with abrasion resistance.

Specification:

- Construction: 100% HMPE
- Regular narrow woven sleeve, thickness 1,5 mm
- Great resistance to abrasion
- 8-10 times lighter than steel, 2-3 times lighter than polyester
- Very low elongation
- High resistance to UV exposure
- Does not absorb water
- Excellent resistance to chemicals (consult our technical office)

Anelli continui leggeri e flessibili con alta resistenza all'abrasione.

Caratteristiche:

- Costruzione 100% HMPE (polietilene ad alta resistenza)
- Guaina esterna con spessore di 1,5 mm
- Ottima resistenza all'abrasione
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle corrispondenti brache di acciaio e 2-3 volte più leggeri dei corrispondenti anelli di poliestere.
- Basso coefficiente di allungamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Assorbimento umidità 0%
- Buona resistenza agli acidi (consultare ns ufficio tecnico)

TIPO ULTF ULTF TYPE

Tipo Type					Diametro anima Core diameter	Larghezza guaina Ssleeve width	Peso anello con lunghezza utile circa 3m Round sling weight working length approx 3 m	Peso mt approssimativo addizionale Approx weight additional mt	
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1					
					Portata (t) WLL (t)	mm	mm	kg	Kg/m
ULTF 050	5	10	7	5	19	55	1,7	0,5	
ULTF 100	10	20	14	10	27	65	2,7	0,8	
ULTF 150	15	30	21	15	33	75	3,9	1,2	
ULTF 200	20	40	28	20	37	90	4,6	1,6	
ULTF 250	25	50	35	25	42	115	5,8	1,8	
ULTF 300	30	60	42	30	48	115	7,1	2,3	
ULTF 350	35	70	49	35	51	115	7,8	2,7	
ULTF 400	40	80	56	40	53	115	8,4	2,9	
ULTF 450	45	90	63	45	57	125	9,7	3,2	
ULTF 500	50	100	70	50	60	145	11	3,6	
ULTF 600	60	120	84	60	70	175	14,3	4,8	
ULTF 700	70	140	98	70	76	175	16,3	5,4	
ULTF 800	80	160	112	80	81	205	18,7	6,2	
ULTF 900	90	180	126	90	86	220	20,7	6,9	
ULTF 1000	100	200	140	100	92	220	23,1	7,7	

- Disponibili su richiesta fino a 400 ton di portata in tiro diretto.
- Coefficiente di sicurezza 7.

- Available upon demand up to 400 ton WLL straight lift.
- Safety factor 7.





Anelli continui

Round slings

ANELLI CONTINUI TIPO ULCS

con guaina anti taglio - Per coils

ROUND SLINGS ULCS TYPE
with cut resistant sleeve - For coils

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Round slings designed for lifting of steel coils.
Extremely special superior cut resistance sleeve.

Specification:

- 100% HMPE
- Extremely high cut resistance
- Extremely good puncture resistance
- Extremely low weight: 8-10 times lighter than steel
- Extremely small diameter
- Extremely low elongation
- Extremely high resistance to UV exposure
- Does not absorb water
- Good resistance to chemicals

Anelli continui concepiti per il sollevamento e la movimentazione di coils di acciaio, senza bisogno di ulteriori protezioni.
Guaina speciale con altissima resistenza al taglio.

Caratteristiche:

- Costruzione 100% con fibra HMPE (Polietilene ad alta resistenza)
- Altissima resistenza al taglio
- Altissima resistenza alla foratura
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle brache di acciaio
- Diametro ridottissimo
- Bassissimo coefficiente di allungamento
- Altissima resistenza ai raggi UV
- Assorbimento umidità 0%
- Buona resistenza agli acidi





Anelli continui
Round slings

ANELLI CONTINUI
TIPO ULCS

con guaina anti taglio - Per coils

ROUND SLINGS ULCS TYPE
with cut resistant sleeve - For coils

Tipo ULCS
ULCS type

Tipo Type		0°-7°	7°-45°	45°-60°	Larghezza guaina esterna Outer sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=3m Round sling weight effective length L=3m	Peso m effettivo addizionale Extra m weight
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1			
		Portata (t) WLL (t)			mm	Kg	Kg
ULCS 100	10	20	14	10	125	6	2
ULCS 150	15	30	21	15	155	7,4	2,5
ULCS 200	20	40	28	20	155	8,2	2,8
ULCS 250	25	50	35	25	185	10,3	3,4
ULCS 300	30	60	42	30	185	11	3,7





Anelli continui

Round slings

HMPE

ANELLI CONTINUI TIPO XS ULTRA RIDOTTI

PER APPLICAZIONI IN SPAZI LIMITATI

portate 3 t, 5 t e 10 t

ROUND SLINGS XS TYPE
EXTRA THIN TYPE FOR LIMITED SPACES
WLL 3 t, 5 t and 10 t

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Round slings with extremely small diameter and light bin weight make it possible to lift heavy payloads when it is required to work within limited spaces.

Specification:

- Available with WLL 3t, 5t and 10t
- Colours according to EN 1492-2
- Construction: HMPE
- Extremely low weight: 8-10 times lighter than steel
- Extremely small diameter and D/d ratio 1:1: it is possible to work with regular shackle and lift on pin
- Extremely low elongation
- High resistance to UV exposure
- Does not absorb water
- Good resistance to chemicals
- More abrasion resistance compared to traditional PES slings

Anelli continui di diametro e peso ridottissimi per sollevare carichi importanti in ambienti con spazi limitati

Caratteristiche:


- Disponibili con portate da 3t, 5t e 10t
- Colori secondo EN 1492-2
- Costruzione: 100% HMPE (Polietilene ad alta resistenza)
- Peso ridottissimo: 8-10 volte più leggeri delle corrispondenti brache di acciaio
- Diametro sottile e rapporto D/d 1:1: è possibile collegare l'anello al perno del grillo corrispondente
- Bassissimo coefficiente di allungamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Non assorbono umidità
- Buona resistenza agli acidi
- Resistenza all'abrasione superiore alle brache di poliestere

TIPO XS XS TYPE

Tipo Type					Diametro anima Core diameter	Peso anello L = 1 m Round sling L = 1 m weight
Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1	mm	Kg
XS 30	3	6	4,2	3	8	0,25
XS 50	5	10	7	5	12	0,43
XS 100	10	20	14	10	22	0,65

• Coefficiente di sicurezza 7.

• Safety factor 7.





Protezioni

Sling protections

PROTEZIONI DI HMPE CON VELCRO

TIPO UPSPLD anti abrasione

TIPO UPSPHD anti taglio

HMPE SLING PROTECTIONS

UPSPLD abrasion resistant TYPE

UPSPHD cut resistant TYPE

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The Ultraprotect UPSPLD and UPSPHD sling protections made of Dyneema® (HMPE) are suitable for protecting the round slings and the web slings against strong abrasion (UPSPLD) or the sharp corners (UPSPHD). Thanks to the velcro closure, these protections are extremely practical, easily positioned and adaptable to round slings (1 or 2 legs), web slings, chains or ropes. They are extremely lighter and more flexible protection compared to traditional ones, with the advantage to adapt perfectly to the surface of the load. Suitable for many operations, equipped inside with wear indicators.

Available up to 10 m in length.

Le guaine Ultraprotect UPSPLD e UPSPHD realizzate in fibra Dyneema®(HMPE) sono idonee per proteggere gli anelli continui e le fasce di poliestere contro una forte abrasione (UPSPLD) o gli spigoli vivi (UPSPHD). Grazie alla chiusura con velcro, queste protezioni sono estremamente pratiche, facilmente posizionabili e adattabili ad anelli continui (1 o 2 bracci), fasce piatte, catene o funi. Sono estremamente più leggere e flessibili delle protezioni tradizionali, con il vantaggio di adattarsi perfettamente alla superficie del carico. Idonee per moltissime operazioni, sono provviste di indicatori di usura all'interno.



Disponibili fino a 10 m di lunghezza.

Tipo UPSPLD - Anti abrasione

UPSPLD type - Abrasion resistant

Tipo Type	Larghezza interna min / max Inside width min / max	Diametro interno max Max inner diameter	Idonei per fasce Suitable for web slings	Idonei per anelli continui* Suitable for round slings TZE, TLX, TEX
UPSPLD - 075	50 - 60	35	50	1 - 2
UPSPLD - 090	60 - 65	38	60	3
UPSPLD - 115	80 - 100	50	90	4 - 5 - 6 - 8
UPSPLD - 145	90 - 115	57	100	10
UPSPLD - 175	120 - 150	76	120 - 150	10 - 12 - 15 - 20
UPSPLD - 220	165 - 190	105	180	25 - 30 - 35 - 40 - 50
UPSPLD - 275	215 - 250	136	240	60
UPSPLD - 335	285 - 305	181	300	70 - 80

* Con entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* With both round sling legs into the sleeve.

Tipo UPSPHD - Anti taglio

UPSPHD type - Cut resistant

Tipo Type	Larghezza interna min / max Inside width min / max	Diametro interno max Max inner diameter	Idonei per fasce Suitable for web slings	Idonei per anelli continui* Suitable for round slings TZE, TLX, TEX
UPSPHD - 090	60 - 70	38	60	1 - 2 - 3
UPSPHD - 115	75 - 95	47	90	4 - 5 - 6 - 8
UPSPHD - 145	95 - 105	57	100	10
UPSPHD - 175	120 - 140	76	120 - 150	10 - 12 - 15 - 20
UPSPHD - 220	160 - 185	101	180	25 - 30 - 35 - 40 - 50
UPSPHD - 275	210 - 240	133	240	60
UPSPHD - 335	275 - 305	175	300	70 - 80

* Con entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* With both round sling legs into the sleeve.



CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Tipo Type	Larghezza interna Inner width	Larghezza esterna Outer width	Idonee per fasce doppio strato Suitable for 2 layer web slings	Idonee per anelli continui* TZE, TLX, TEX Suitable for round slings* TZE, TLX, TEX	Idonee per anelli continui* ULEX, ULTF Suitable for round slings* ULEX, ULTF
	mm	mm			
UPLD 65	65	73	50	1 - 2 - 3	2 - 3 - 4
UPLD 75	75	83	60	4	5 - 6
UPLD 90	90	98	-	5 - 6	8 - 10
UPLD 115	115	123	90	8 - 10	12 - 15 - 20
UPLD 125	125	133	-	-	-
UPLD 145	145	153	120	12 - 15	25
UPLD 175	175	183	150	20 - 25	30 - 35 - 40
UPLD 220	220	228	180	30 - 35 - 40	50 - 60
UPLD 275	275	283	240	50 - 60	70 - 80 - 90
UPLD 335	335	343	300	70	100 - 120

* Entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* Both round sling legs in the sleeve.





CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Tipo Type	Larghezza interna Inner width	Larghezza esterna Outer width	Idonee per fasce doppio strato Suitable for 2 layer web slings	Idonee per anelli continui* TZE, TLX, TEX Suitable for round slings* TZE, TLX, TEX	t	Idonee per anelli continui* ULEX, ULTF Suitable for round slings* ULEX, ULTF
	mm	mm				
UPHD 65	65	75	50	1 - 2 - 3		2 - 3 - 4
UPHD 75	75	85	60	4		5 - 6
UPHD 90	90	100	-	5 - 6		8 - 10
UPHD 115	115	125	90	8 - 10		12 - 15 - 20
UPHD 125	125	135	-	-		-
UPHD 145	145	155	120	12 - 15		25
UPHD 175	175	185	150	20 - 25		30 - 35 - 40
UPHD 220	220	230	180	30 - 35 - 40		50 - 60
UPHD 275	275	285	240	50 - 60		70 - 80 - 90
UPHD 335	335	345	300	70		100 - 120

* Entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* Both round sling legs in the sleeve.





CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

UPCP is a new protection against sharp edges unique in its kind. Made of 100% Dyneema®, extremely resistant to cut, and adapts perfectly to the shape of the corner.

- Protection against abrasion and the sharp edges
- Suitable for web slings, round slings, ropes and chains
- Made 100% Dyneema® (HMPE)
- Extremely lightweight compared to traditional protections
- Perfectly adhere to the shape of the loads to be lifted
- Wear indicators
- Velcro of quality for a secure fit
- Available in various sizes
- Suitable for many operations




UPCP è una nuova protezione contro gli spigoli vivi unica nel suo genere. Realizzata al 100% in fibra Dyneema® è estremamente resistente al taglio, e si adatta perfettamente alla forma dello spigolo.

- Protezione contro l'abrasione e gli spigoli vivi
- Idonei per fasce, anelli continui, funi e catene
- Realizzati 100% in Dyneema® (HMPE)
- Estremamente leggeri rispetto alle protezioni tradizionali
- Aderiscono perfettamente alla forma dei carichi da sollevare
- Indicatori di usura all'interno
- Velcro di qualità per un fissaggio sicuro
- Disponibili in varie dimensioni
- Idonei per moltissime operazioni

Tipo UPCP

UPCP type

Codice Code	Idonei per anelli continui Suitable for round slings	Idonei per fasce d. s. Suitable for 2 layers web slings	Tipo Type	Dimensioni Dimensions		
				A mm	B mm	C mm
UPCP 65/200	1 - 2 - 3	50	1	65	200	50
UPCP 75/250	4 - 5 - 6	60	1	75	250	50
UPCP 85/300		75	1	85	300	50
UPCP 100/300		90	1	100	300	50
UPCP 125/300	8	100 - 120	1	125	300	50
UPCP 135/300	10 - 12	125	1	135	300	50
UPCP 155/500	15	150	2	155	500	50
UPCP 185/600	20 - 25	180	2	185	600	75
UPCP 230/800	30 - 35 - 40		2	230	800	75
UPCP 285/800	45 - 55	250	2	285	800	100
UPCP 345/800	60 - 65	300	2	345	800	100
UPCP 370/800	70 - 75		2	370	800	100
UPCP 460/800	80 - 85		2	460	800	100
UPCP 540/800	90 - 100		2	540	800	100
UPCP 690/800	125		2	690	800	100





Protezioni tradizionali

Standard protections

PROTEZIONI DI POLIESTERE

POLYESTER PROTECTION

Protezioni di poliestere a 90° per fasce e anelli continui

Polyester protections for webs and round slings at 90°



Codice Code	Idonee per Suitable for	Idonee per Suitable for
FPANG060	FPD / FPQ 50 - 60	TZE / TLX 1 - 5 ton
FPANG090	FPD / FPQ 90	TZE / TLX 6 - 8 ton
FPANG120	FPD / FPQ 120	TZE / TLX 10 ton
FPANG150	FPD / FPQ 150	TLX 15 - 20 ton
FPANG180	FPD / FPQ 180	TLX 25 - 30 ton
FPANG240	FPD / FPQ 240	TLX 40 - 50 - 60 ton
FPANG300	FPD / FPQ 300	TLX 80 - 100 ton

Protezioni di poliestere per fasce a 2 e 4 strati

Polyester protections for 2 and 4 layer webs



Codice Code	Lunghezza Length mm	Idonee per Suitable for
FPFA060	400	FPD / FPQ 50 - 60
FPFA090	450	FPD / FPQ 90
FPFA120	500	FPD / FPQ 120
FPFA150	550	FPD / FPQ 150
FPFA180	600	FPD / FPQ 180
FPFA240	700	FPD / FPQ 240
FPFA300	800	FPD / FPQ 300

Protezioni di poliestere per anelli continui

Polyester protections for round slings



Codice Code	Lunghezza Length mm	Idonee per Suitable for
FPAN0205	500	TZE / TLX 1 - 5 ton
FPAN0608	500	TZE / TLX 6 - 8 ton
FPAN1015	1000	TZE / TLX 10 - 15 ton
FPAN2025	1000	TLX 20 - 25 ton
FPAN3040	1000	TLX 30 - 40 ton
FPAN5060	1500	TLX 50 - 60 ton
FPAN80100	2000	TLX 80 - 100 ton

Protezioni di poliestere per asole di anelli continui

Polyester protections for round slings eyes



Codice Code	Lunghezza Length mm	Idonee per Suitable for
FPAS0205	280	TZE / TLX 1 - 5 ton
FPAS0608	300	TZE / TLX 6 - 8 ton
FPAS1015	500	TZE / TLX 10 - 15 ton
FPAS2025	550	TLX 20 - 25 ton
FPAS3040	700	TLX 30 - 40 ton
FPAS5060	900	TLX 50 - 60 ton
FPAS80100	1200	TLX 80 - 100 ton



Protezioni tradizionali


Standard protections

Guaine telate di PVC

PVC sleeves

Protezione tubolare di PVC
contro l'abrasione leggera.

PVC protection
against light abrasion.



Codice
Code

Per fasce con larghezza nastro
Suitable for web slings

Per anelli continui*
For round slings*

	mm	t
FGU 050	50	1 - 3
FGU 060	60	4 - 5
FGU 090	75 - 90	5 - 8
FGU 120		10
FGU 150	120	12 - 20
FGU 180	150 - 180	25 - 30
FGU 200	-	35 - 45
FGU 300	240 - 300	50 - 70

* Rivestimento sui due bracci.


* For two legs round sling.

Protezioni di poliuretano per fasce di poliestere

Protection of polyurethane for web slings


Protezione di poliuretano
su un lato.

Single side polyurethane
protection



Protezione di poliuretano
su due lati.

Double side polyurethane
protection



Le protezioni di poliuretano sono adatte in presenza di spigoli vivi, lamiere, coils, prefabbricati.
Polyurethane protects the slings against sharp edges.

Profilo semplice
One side
protection

Codice
Code

Profilo doppio
Double side
protection

Codice
Code

**Per fasce con
larghezza nastro**
Suitable for
web slings

mm

**Peso guaina
singolo profilo**
One side
protection weight

Kg/m

**Peso guaina
doppio profilo**
Double side
protection weight

Kg/m

FPOLIS050	FPOLIU050	50	0,80	1,35
FPOLIS060	FPOLIU060	60	0,90	1,50
FPOLIS090	FPOLIU090	90	1,05	1,75
FPOLIS120	FPOLIU120	120	1,45	2,40
FPOLIS150	FPOLIU150	150	1,70	2,80
FPOLIS180	FPOLIU180	180	1,90	3,20
FPOLIS240	FPOLIU240	240	4,25	7,10
FPOLIS300	FPOLIU300	300	4,85	8,05

- Idonei per fasce a doppio strato.
- Su richiesta protezioni di poliuretano per fasce a 4 strati.
- Suitable for 2 layer web slings.
- Up on demand protection of polyurethane for 4 layer web sling.





Protezioni
Sling protections

PROTEZIONI ANGOLARI METALLICHE CON RIVESTIMENTO DI POLIURETANO PER SPIGOLI VIVI

HEAVY DUTY STEEL CORNER PROTECTOR
WITH POLIURETHANE COATING


CARATTERISTICHE SPECIFICATION

- Suitable for extreme loads.
- Only to be used on 90° corners.
- Optionally available with magnets.
- Idonei per carichi pesanti.
- Utilizzo esclusivo in presenza di angoli a 90°.
- Disponibili con e senza magneti.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Per nastro larghezza For webbing width up to	Tipo senza magneti Type without magnets	Tipo con magneti Type with magnets	Carico massimo Max load	Dimensioni Dimensions				
mm			t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
50-60	KWE60	KWM60	2	70	75	100	10	6
90	KWE90	KWM90	3	110	120	100	12	6
120	KWE120	KWM120	4	130	140	100	15	6
150	KWE150	KWM150	5	170	180	100	15	6
180	KWE180	KWM180	6	190	200	100	15	6
240	KWE240	KWM240	8	250	260	100	15	6
300	KWE300	KWM300	10	310	320	100	15	6





Pendenti di poliestere


Poliestere slings

BRACHE DI POLIESTERE CON GANCI

POLYESTER SLINGS WITH HOOKS

A 1 braccio

Single leg




Tipo Type TZM	Tipo Type TZG	Tipo Type TZC	Portata WLL t	Campanella Master link	Gancio GOA GOA hook	Gancio CJ CJ hook
TZM1B01	TZG1B01	TZC1B01	1	70x120x14	80x20	123x26
TZM1B02	TZG1B02	TZC1B02	2	70x120x14	105x23	148x31
TZM1B03	TZG1B03	TZC1B03	3	80x140x16	121x27	175x37
TZM1B04	TZG1B04	TZC1B04	4	95x160x19	147x35	223x43
TZM1B05	TZG1B05	TZC1B05	5	95x160x19	147x35	223x43
TZM1B06	TZG1B06	TZC1B06	6	110x160x23	187x43	223x43
TZM1B08	TZG1B08	TZC1B08	8	110x160x23	187x43	302x65
TZM1B10	TZG1B10	TZC1B10	10	130x230x33	230x53	302x65

- Imbracature costituite da funi di poliestere ad anello continuo inguiniate, campanella, ganci ad occhio, grilli o maglie di giunzione.
- Ideali quando la braca non deve condurre elettricità.
- Lunghezza L (solo poliestere) disponibile: 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / ecc.
- Slings made of polyester round sling, master link, hooks, shackles or connecting links.
- Suitable when the sling must not conduct electricity.
- Length L available (only polyester): 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / etc.

A 2 bracci

Two legs



Tipo Type TZM	Tipo Type TZG	Tipo Type TZC	Portata WLL		Campanella Master link	Gancio GOA GOA hook	Gancio CJ CJ hook
			$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ t	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$ t			
TZM2B01	TZG2B01	TZC2B01	1,4	1	70x120x14	80x20	123x26
TZM2B02	TZG2B02	TZC2B02	2,8	2	80x140x16	105x23	148x31
TZM2B03	TZG2B03	TZC2B03	4,2	3	95x160x19	121x27	175x37
TZM2B04	TZG2B04	TZC2B04	5,6	4	95x160x19	147x35	223x43
TZM2B05	TZG2B05	TZC2B05	6,6	4,7	110x160x23	147x35	223x43
TZM2B06	TZG2B06	TZC2B06	8,4	6	110x160x23	187x43	223x43
TZM2B08	TZG2B08	TZC2B08	11,2	8	130x230x33	187x43	302x65
TZM2B10	TZG2B10	TZC2B10	14	10	130x230x33	230x53	302x65

- Lunghezza L (solo poliestere) disponibile: 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / ecc.
- Length L available (only polyester): 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / etc.



Pendenti di poliestere


Poliestere slings

BRACHE DI POLIESTERE CON GANCI

POLYESTER SLINGS WITH HOOKS

A 3 bracci

Three legs



Tipo Type	Tipo Type	Tipo Type	Portata WLL		Campanella* Master link*	Gancio GOA GOA hook	Gancio CJ CJ hook
			$\frac{\beta}{t}$ 0°-45°	$\frac{\beta}{t}$ 45°-60°			
TZM	TZG	TZC	2,1	1,5	75x135x18	80x20	123x26
TZM3B01	TZG3B01	TZC3B01	4,2	3	90x160x22	105x23	148x31
TZM3B02	TZG3B02	TZC3B02	6,3	4,5	100x180x26	121x27	175x37
TZM3B03	TZG3B03	TZC3B03	8,4	6	110x210x32	147x35	223x43
TZM3B04	TZG3B04	TZC3B04	10	7,5	110x210x32	147x35	223x43
TZM3B05	TZG3B05	TZC3B05	12,6	9	140x260x36	187x43	223x43
TZM3B06	TZG3B06	TZC3B06	16,8	12	140x260x36	187x43	302x65
TZM3B08	TZG3B08	TZC3B08	21	15	150x275x38	230x53	302x65
TZM3B10	TZG3B10	TZC3B10					

* Lunghezza L (solo poliestere) disponibile: 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / ecc.


* Per brache TZG (con grilli), chiedere dimensioni a FAS.

* Length L available (only polyester): 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / etc.

* For TZG slings (with shackles), ask FAS for dimensions.

A 4 bracci

Four legs



Tipo Type	Tipo Type	Tipo Type	Portata WLL		Campanella* Master link*	Gancio GOA GOA hook	Gancio CJ CJ hook
			$\frac{\beta}{t}$ 0°-45°	$\frac{\beta}{t}$ 45°-60°			
TZM	TZG	TZC	2,1	1,5	75x135x18	80x20	123x26
TZM4B01	TZG4B01	TZC4B01	4,2	3	90x160x22	105x23	148x31
TZM4B02	TZG4B02	TZC4B02	6,3	4,5	100x180x26	121x27	175x37
TZM4B03	TZG4B03	TZC4B03	8,4	6	110x210x32	147x35	223x43
TZM4B04	TZG4B04	TZC4B04	10	7,5	110x210x32	147x35	223x43
TZM4B05	TZG4B05	TZC4B05	12,6	9	140x260x36	187x43	223x43
TZM4B06	TZG4B06	TZC4B06	16,8	12	140x260x36	187x43	302x65
TZM4B08	TZG4B08	TZC4B08	21	15	150x275x38	230x53	302x65
TZM4B10	TZG4B10	TZC4B10					

* Lunghezza L (solo poliestere) disponibile: 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / ecc.

* Per brache TZG (con grilli), chiedere dimensioni a FAS.

* Length L available (only polyester): 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / etc.

* For TZG slings (with shackles), ask FAS for dimensions.

Tipo TZM TZM type

COMPOSIZIONE

- Con maglie di giunzione e ganci tipo GOA

ASSEMBLY

- With connecting links and hooks type GOA

Tipo TZG TZG type

COMPOSIZIONE

- Con grilli e ganci tipo GOA

ASSEMBLY

- With shackles and hooks type GOA

Tipo TZC TZC type

COMPOSIZIONE

- Con ganci speciali tipo CJ

ASSEMBLY

- With special hooks type CJ

